

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://danatherm.nt-rt.ru> || dma@nt-rt.ru

ИТВ 1522D - ручной измеритель температуры и относительной влажности



Основное описание:

ИТВ 1522D имеет один канал измерения температуры и один канал измерения относительной влажности, дополнительно производится вычисление температуры «точки росы» на основании измеренных температуры и относительной влажности (для этого необходим совмещенный датчик температуры и относительной влажности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип датчика температуры	Полупроводниковый датчик DS1820
Диапазон измеряемых температур, °C	от -50.0 до +85.0°C
Класс точности измерения температуры, %	0.2
Количество каналов измерения температуры	1
Класс точности измерения влажности, %	3
Количество каналов измерения влажности	1
Тип датчика влажности	Емкостной
Задание параметров управления	Цифровое
Напряжение питания, В	7 12
Габариты, мм	60 X 180 X 21
Диапазон температур окружающей среды, C	+5 +50
Потребляемая мощность, мВт	не более 100 мВт
Вес, кг	не более ...
Климатическое исполнение	УХЛ4.2
Защита от пыли и воды	IP40

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

3.1 ИТВ является микропроцессорным измерителем температуры и относительной влажности.

3.2 Перечень функций, выполняемых ИТВ:

- цифровая индикация температуры;
- цифровая индикация относительной влажности;
- цифровая индикация температуры «точки росы»;
- редакция параметров настройки;